

LIOFILIZZATORE PILOTA PL9000 HETO	PL 9000-50		PL 9000-90	
	Volume in litri	75	75	75
Capacità max ghiaccio in kg	20	20	20	20
Capacità max ghiaccio nelle 24 ore in kg	9	9	9	9
Capacità raffreddante in W	(-35°C) 610	(-35°C) 750	(-35°C) 750	(-35°C) 750
Temperatura minima del condensatore in °C -	50 -	90	90	90
Compressore raffreddato ad aria in Hp	3/4	2 x 3/4	2 x 3/4	2 x 3/4
Massimo consumo di energia in W	1400	2100	2100	2100
Rumorosità in dB(A)	51	51	51	51
Temperatura di lavoro in °C	-60 -	90	90	90
Condensatore realizzato in	Acciaio inox (AISI316)	Acciaio inox (AISI316)	Acciaio inox (AISI316)	Acciaio inox (AISI316)
Dimensioni del condensatore ømm	400 x 610	400 x 610	400 x 610	400 x 610
Struttura esterna in	Acciaio zincato verniciato acciaio inox	Acciaio zincato verniciato acciaio inox	Acciaio zincato verniciato acciaio inox	Acciaio zincato verniciato acciaio inox
Dimensioni esterne PxLxA in mm	790 x 880 x 1160	790 x 880 x 1160	790 x 880 x 1160	790 x 880 x 1160
Peso in kg	190	215	215	215
Protezione	IP 21 D	IP 21 D	IP 21 D	IP 21 D
Alimentazione V/Hz	220 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50

