

Caratteristiche	MOV-112 F	MOV-212 F	MOV 112	MOV-212
Controllo temperatura	PID	PID	PID	PID
Campo di temperatura	Da 40 a +200°C	Da 40 a +200°C	Da 40 a +250°C	Da 40 a +250°C
Fluttuazione temperatura	+/-1°C	+/-1°C	+/-1°C	+/-1°C
Variazione temperatura	+/-4,0°C (a 200°C)	+/-4,0°C (a 200°C)	+/-10,0°C (a 200°C)	+/-10,0°C (a 200°C)
Controllo temperatura	A microprocessore	A microprocessore	A microprocessore	A microprocessore
Timer	Da 0' a 99 h e 59'	Da 0' a 99 h e 59'	Da 0' a 99 h e 59'	Da 0' a 99 h e 59'
Ventilazione	Forzata	Forzata	naturale	naturale
Costruzione interna	Acciaio inox T304	Acciaio inox T304	Acciaio inox T304	Acciaio inox T304
Porta	Con finestra	Con finestra	Con finestra	Con finestra
Ripiani grigliati standard	2	3	2	3
Capacità interna litri	90	150	97	157
Isolamento	Lana di roccia	Lana di roccia	Lana di roccia	Lana di roccia
Dimensioni interne LxPxA cm	45x45x45	60x50x50	45x47,5x45	60x52,5x50
Dimensioni esterne LxPxA cm	58x59,5x82	73x64,5x87	58x59,5x82	73x64,5x87
Peso Kg	50	66	50	60